

	Ganzjahresplatz	Wasser- verbrauch	Micro- plastik	Bau- kosten	Pflege- aufwand	Haltbarkeit	Wind- anfällig	TVM- Partner
Ziegelmehl	-	-	+	0/+	-	0	0	Dieck- mann
Hartplatz (Acrylfarbe mit integriertem Quarzsand, ohne Dämpfung), harter Unterbau	+	Kein Wasser	+	0	+	0	+	AV Syntec
Hartplatz (Acrylfarbe mit integriertem Quarzsand, mit Dämmschicht) auf elastischer Tragschicht	+	Kein Wasser	+	-/0	+	0	+	AV Syntec
Flächenelastische Basisdecke (Gehärtete Gummi-Granulatmischung) mit Ziegelmehlabstreuerung	+	-	+	0	0	0	-	
Flächenelastische Basisdecke (Gehärtete Gummi-Granulatmischung) mit Korkschiicht und Ziegelmehlabstreuerung	+	0	+	0	0	0	-	
Kunstrasen mit Quarzsand / Keramiksandabstreuerung	+	Kein Wasser	+	0	+	0	0	
Kunstrasen mit Quarzsand und Ziegelmehleinstreuung	+	0	+	0	0	0	-	
Membran mit Ziegelmehleinstreuung (Untergrund variabel)	+	0	+	0	0	0	-	
Membran mit keramischer Quarzsandeinstreuung (Untergrund variabel)	+	Kein Wasser	+	0	+	0	0	